

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

FREKANS	Zayıflama		NEXT		PS NEXT		EL FEXT		PS EL FEXT		RL		Perler Arası Sinyal (SKEW)	Sinyal İlt. Süresi (Prop. Delay)	TCL
	MHz	dB/100m	dB		dB		dB/100m		dB/100m		dB		nS/100m	nS/100m	dB
	Maks	Nom	Min	Nom	Min	Nom	Min	Nom	Min	Nom	Min	Nom	Maks	Maks	Min
1.00	2.1	1.8	68.3	90	66.3	86	67.8	90	65.8	87	20.0	30	40.0	550	40.0
4.00	4.1	3.7	59.3	75	57.3	71	55.7	80	53.7	77	23.3	35	40.0	532	34.0
8.00	5.8	5.3	54.8	70	52.8	66	49.7	75	47.7	72	25.0	35	40.0	527	31.0
10.00	6.5	6.0	53.3	67	51.3	63	47.8	70	45.8	67	25.5	35	40.0	525	30.0
16.00	8.2	7.6	50.3	65	48.3	61	43.7	65	41.7	62	25.5	40	40.0	523	28.0
25.00	10.3	9.6	47.3	63	45.3	59	39.8	60	37.8	57	25.5	40	40.0	521	26.0
31.25	11.5	10.7	45.9	60	43.9	56	37.9	55	35.9	52	24.4	40	40.0	520	25.1
62.50	16.4	15.3	41.4	58	39.4	54	31.8	50	29.8	47	22.7	35	40.0	519	22.0
100.00	21.0	19.8	38.3	53	36.3	49	27.8	45	25.8	42	21.5	35	40.0	518	20.0
200.00	30.2	28.5	33.8	50	31.8	46	21.7	40	19.7	37	19.0	30	40.0	517	17.0
250.00	34.0	33.0	32.3	47	30.3	43	19.8	35	17.8	32	18.4	30	40.0	516	16.0

Empedans Karakteristiği	100±6 Ohm @ 1-100 MHz
Direnç Dengesizliği	2% maks.
Kapasitans	45 pF/m nom. @ 1 KHz
Kapasitans Dengesizliği (toprağa göre)	1500 pF/Km maks. @ 1 KHz.
Voltaj	72 Vdc maks.
Dielektrik Kuvvet	1500 Volt/1 dakika min rms
Sinyal Hızı (NVP)	67-69%
İzolasyon Direnci	5000 MegaOhm•Km min. @ 500 Vdc
Birleşim Zayıflaması	40 dB min @ 30-100 MHz
Transfer Empedansı	N/A

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Dış Çap mm	Ağırlık Kg/Km	Kal.Değer KJ/m	Paketleme	Notlar
H5E-00401-BK	4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Gri	4.8	30	475	305m Kutu	-
H5E-00401-BP	4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Gri	4.8	30	475	500m Makara	-
H5E-00401-DP	4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Gri	4.8	30	475	500m Makara	-
H5E-00401-DM	4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Gri	4.8	30	475	1000m Makara	-
H5E-00402-BK	4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Gri	4.8	30	485	305m Kutu	-
H5E-00402-DP	4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Gri	4.8	30	485	500m Makara	-
H5E-00402-DM	4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Gri	4.8	30	485	1000m Makara	-
H5E-00803-DP	2x(4x2x24#) CAT 5e U/UTP PVC Gri	4.8x9.6	60	950	500m Makara	FIG-8
H5E-00803-DM	2x(4x2x24#) CAT 5e U/UTP PVC Gri	4.8x9.6	60	950	1000m Makara	FIG-8
H5E-00804-DP	2x(4x2x24#) CAT 5e U/UTP LS0H Gri	4.8x9.6	60	970	500m Makara	FIG-8
H5E-00804-DM	2x(4x2x24#) CAT 5e U/UTP LS0H Gri	4.8x9.6	60	970	1000m Makara	FIG-8

Not: Standart Dış Kılıf Rengi: Açık Gri RAL 7035. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.