

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

FREKANS	Zayıflama	NEXT	PS NEXT	EL FEXT	PS EL FEXT	RL	TCL	EL TCL	PS ANEXT	PS AFEXT
MHz	dB/100m	dB	dB	dB/100m	dB/100m	dB	dB	dB	dB	dB
	Maks	Min	Min	Min	Min	Min	Min	Min	Min	Min
1	NS	78.0	75.0	78.0	75.0	20.0	40.0	35.0	67.0	67.0
4	3.74	78.0	75.0	83.3	80.3	23.0	40.0	23.0	67.0	67.0
8	5.24	78.0	75.0	77.2	74.2	24.5	40.0	16.9	67.0	67.0
10	5.86	78.0	75.0	75.3	72.3	25.0	40.0	15.0	67.0	67.0
16	7.41	78.0	75.0	71.2	68.2	26.0	38.0	10.9	67.0	67.0
20	8.29	78.0	75.0	69.3	66.3	25.0	37.0	9.0	67.0	67.0
25	9.29	78.0	75.0	67.3	64.3	24.3	36.0	7.0	67.0	65.2
31.25	10.41	78.0	75.0	65.4	62.4	23.6	35.1	5.1	67.0	63.3
62.5	14.88	75.5	72.5	59.4	56.4	21.5	32.0	NS	67.0	57.3
100	19.02	72.4	69.4	55.3	52.3	20.1	30.0	NS	67.0	53.2
150	23.56	69.8	66.8	51.8	48.8	18.9	28.2	NS	67.0	49.7
200	27.47	67.9	64.9	49.3	46.3	18.0	27.0	NS	67.0	47.2
250	30.97	66.4	63.4	47.3	44.3	17.3	26.0	NS	67.0	45.2
300	34.19	65.2	62.2	45.8	42.8	17.3	NS	NS	67.0	43.7
400	40.01	63.4	60.4	43.3	40.3	17.3	NS	NS	67.0	41.2
500	45.26	61.9	58.9	41.3	38.3	17.3	NS	NS	67.0	39.2
600	50.10	60.7	57.7	39.7	36.7	17.3	NS	NS	65.8	37.6

Empedans Karakteristiği	100±5 Ohm @ 1-600 MHz
Direnç Dengesizliği	2% Maks.
Kapasitans	45 pF/m nom. @ 1 KHz
Kapasitans Dengesizliği (toprağa göre)	1500 pF/Km Maks. @ 1 KHz.
Voltaj	72 Vdc Maks.
Dielektrik Kuvvet	700 Volt/1 dakika min rms
Sinyal Hızı (NVP)	77-80%
Sinyal İletim Süresi (Prop. Delay)	500+36/1/2 @ 1-600 MHz.
Perler Arası Sinyal Gecikmesi (Skew)	25 nS/100m Maks @ 1-600 MHz.
İzolasyon Direnci	5000 MegaOhm·Km min. @ 500 Vdc
Birleşim Zayıflaması	85 dB min @ 30-100 MHz 85-20Log(f/100) @100-600 MHz
Ekranlama Zayıflaması	60 dB min @ 30-600 MHz
Transfer Empedansı	10 mOhm/m Maks @ 1-30 MHz 30 MOhm/m Maks @ 30-100 MHz.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Dış Çap mm	Ağırlık Kg/Km	Paketleme	Notlar
H07-00472-DK	4x2x23# S/FTP CAT 7 Harici PE Siyah	9.5	75	305m Makara	
H07-00472-DP	4x2x23# S/FTP CAT 7 Harici PE Siyah	9.5	75	500m Makara	
H07-00472-DM	4x2x23# S/FTP CAT 7 Harici PE Siyah	9.5	75	1000m Makara	