

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

FREKANS	NEXT			RL
MHz	dB			dB
	Min			Min
	2 m Patch Cord	5 m Patch Cord	10 m Patch Cord	
1.00	65.0	65.0	65.0	19.8
4.00	62.3	61.5	60.4	21.6
8.00	56.4	55.6	54.7	22.5
10.00	54.5	53.7	52.8	22.8
16.00	50.4	49.8	48.9	23.4
20.00	48.6	47.9	47.1	23.7
25.00	46.7	46.0	45.3	24.0
31.25	44.8	44.2	43.6	23.0
62.50	39.0	38.5	38.1	20.0
100.00	35.1	34.8	34.6	18.0

Empedans Karakteristiği	100±6 Ohm @ 1-100 MHz
Kontakt Direnci	20 mOhm maks.
Direnç Dengesizliği	2% maks.
Voltaj	72 Vdc maks.
Dielektrik Kuvvet	1000 Volt/1 dakika min rms
Akım	0.5 Amp. maks.
İzolasyon Direnci	500 MOhm min. @ 500 Vdc
Birleşim Zayıflaması	55 dB min @ 30-100 MHz

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Uzunluk (m)	Notlar
T5E-00430-05	4x2x26# F/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	0.5	
T5E-00440-05	4x2x26# F/UTP CAT 5e LSOH Patch Cord Gri	0.5	
T5E-00430-10	4x2x26# F/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	1.0	
T5E-00440-10	4x2x26# F/UTP CAT 5e LSOH Patch Cord Gri	1.0	
T5E-00430-20	4x2x26# F/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	2.0	
T5E-00440-20	4x2x26# F/UTP CAT 5e LSOH Patch Cord Gri	2.0	
T5E-00430-30	4x2x26# F/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	3.0	
T5E-00440-30	4x2x26# F/UTP CAT 5e LSOH Patch Cord Gri	3.0	
T5E-00430-50	4x2x26# F/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	5.0	
T5E-00440-50	4x2x26# F/UTP CAT 5e LSOH Patch Cord Gri	5.0	
T5E-00430-70	4x2x26# F/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	7.0	
T5E-00440-70	4x2x26# F/UTP CAT 5e LSOH Patch Cord Gri	7.0	
T5E-00430-00	4x2x26# F/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	10	
T5E-00440-00	4x2x26# F/UTP CAT 5e LSOH Patch Cord Gri	10	

Not: Standart Dış Kılıf Rengi: Açık Gri RAL 7035. Diğer renkler isteğe bağlı olarak Renk Tablosu 6'dan seçilebilir.