

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

FREKANS	NEXT			RL
MHz	dB			dB
	Min			Min
	2 m Patch Cord	5 m Patch Cord	10 m Patch Cord	
1.00	65.0	65.0	65.0	19.8
4.00	62.3	61.5	60.4	21.6
8.00	56.4	55.6	54.7	22.5
10.00	54.5	53.7	52.8	22.8
16.00	50.4	49.8	48.9	23.4
20.00	48.6	47.9	47.1	23.7
25.00	46.7	46.0	45.3	24.0
31.25	44.8	44.2	43.6	23.0
62.50	39.0	38.5	38.1	20.0
100.00	35.1	34.8	34.6	18.0

Empedans Karakteristiği	100±6 Ohm @ 1-100 MHz
Kontak Direnci	20 mOhm maks.
Direnç dengesizliği	2% maks.
Voltaj	72 Vdc maks.
Dielektrik kuvvet	1000 Volts/1 minute min rms
Akım:	1.0 Amps maks.
İzolasyon direnci	5000 MOhm min. @ 500 Vdc
Birleşim Zayıflaması	40 dB min @ 30-100 MHz
Transfer Empedansı	N/A
DC Direnci	95 Ohm/km Max.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Uzunluk (m)	Notlar
T5E-00410-0579	4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	0.5	
T5E-00420-0579	4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri	0.5	
T5E-00410-1079	4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	1.0	
T5E-00420-1079	4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri	1.0	
T5E-00410-2079	4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	2.0	
T5E-00420-2079	4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri	2.0	
T5E-00410-3079	4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	3.0	
T5E-00420-3079	4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri	3.0	
T5E-00410-5079	4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	5.0	
T5E-00420-5079	4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri	5.0	
T5E-00410-7079	4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	7.0	
T5E-00420-7079	4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri	7.0	
T5E-00410-A079	4x2x24# U/UTP CAT 5e PVC Patch Cord Gri	10.0	
T5E-00420-A079	4x2x24# U/UTP CAT 5e LS0H Patch Cord Gri	10.0	

Not: Standart Dış Kılıf Rengi: Açık Gri RAL 7035. Diğer renkler isteğe bağlı olarak Renk Tablosu 6'dan seçilebilir.