

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

FREKANS	NEXT			RL
MHz	dB			dB
	Min			Min
	2 m Patch Cord	5 m Patch Cord	10 m Patch Cord	
1.00	65.0	65.0	65.0	19.8
4.00	65.0	65.0	65.0	21.6
8.00	65.0	65.0	65.0	22.5
10.00	65.0	65.0	62.9	22.8
16.00	62.0	60.5	59.0	23.4
20.00	60.1	58.6	57.2	23.7
25.00	58.1	56.8	55.4	24.0
31.25	56.2	54.9	53.6	23.0
62.50	50.4	49.2	48.1	20.0
100.00	46.4	45.3	44.4	18.0
125.00	44.5	43.5	42.7	17.0
150.00	43.0	42.1	41.4	16.2
200.00	40.6	39.8	39.3	15.0
250.00	38.8	38.1	37.6	14.0

Karakteristik Empedans	100±6 Ohm @ 1-250 MHz
Kontakt Direnci	20 mOhm maks.
Dengesizlik Direnci	2% maks.
Voltaj	72 Vdc maks.
Dielektrik Kuvvet	1000 Volts/1 dakika min rms
Akım	1.0 Amps maks.
İzolasyon Direnci	5000MOhm.m min. @ 500 Vdc
Birleşim Zayıflaması	40 dB min @ 30-100 MHz 40-20log (f/100)@100-250 MHz
Transfer Empedansı	Yok
DC Dıncenci	95 Ohm/km Max.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Uzunluk (m)	Notlar
T06-00410-056	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	0.5	
T06-00420-056	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	0.5	
T06-00410-106	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	1.0	
T06-00420-106	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	1.0	
T06-00410-206	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	2.0	
T06-00420-206	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	2.0	
T06-00410-306	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	3.0	
T06-00420-306	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	3.0	
T06-00410-506	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	5.0	
T06-00420-506	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	5.0	
T06-00410-706	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	7.0	
T06-00420-706	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	7.0	
T06-00410-006	4x2x24# U/UTP CAT 6 PVC Patch Cord Gri	10	
T06-00420-006	4x2x24# U/UTP CAT 6 LSOH Patch Cord Gri	10	

Not: Standart Renk Açık Gri RAL 7035. Renk Tablosu 6 den diğer renkleri seçmek mümkündür.