



### Açıklama

HCS DataLink 250 S/FTP patch cord serisi, 100 Ohm empedansta, yapısal kablolu sistemlerinde kabinet ve kullanıcı terminalinde kullanılan 4 perli, S/FTP, her iki ucu sonlandırılmış, bağımsız test kuruluşu ETL tarafından komponent düzeyinde onaylanmış olan patch cordlardan oluşmaktadır.

HCS DataLink 250 S/FTP patch cordlar, kablunun RJ-45 plug'a kuvvetlendirici madde ile sabitlenmesi ve üzerine hareket edebilen bir boot takılması ile gerçekleştirilen benzersiz bir sonlandırma ve folyo kaplama metodu ile imal edilmektedirler.

HCS DataLink 250 S/FTP patch cordlar, keystone jack ya da patch panel'e takıldığında, bir arada ANSI/TIA/568-C.2 ve ISO/IEC-11801 (2nci Versiyon) standartlarının gereksinimlerinin çok üzerinde performans göstermektedirler; aynı zamanda Kategori 5 ve Kategori 5E Jack ve patch paneller ile eşleşme sorunu olmadan tüm ilgili uygulamaları sorunsuz desteklemeleri için özel dizayn edilmişlerdir.

HCS DataLink 250 S/FTP patch cord'lar, hem T568A hem de T568B renk kodu ile sonlandırılmış olan keystone jack'lar ile uyumlu çalışırlar.

Standart patch cord rengi Gri RAL 7035'tir, grinin yanı sıra 10 ayrı renkte patch cord mevcuttur; kablunun yanı sıra renk ayrıştırılması farklı renkte boot'lar ile patch cord'lar yardımıyla sağlanabilmektedir.

### Uygulamalar

HCS DataLink 250 S/FTP patch cordlar, ilgili tüm LAN uygulamalarını ve gelecekteki uygulamaları, aşağıdaki protokoller de dahil, desteklemektedirler:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 100BASE-T Gigabit Ethernet | <input checked="" type="checkbox"/> 100BASE-TX                   | <input checked="" type="checkbox"/> Broadband and Baseband Video  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ATM 155                    | <input checked="" type="checkbox"/> Token Ring 100 Mbps          | <input checked="" type="checkbox"/> ISDN Basic and Primary Access |
| <input checked="" type="checkbox"/> TP-PMD                     | <input checked="" type="checkbox"/> ATM 52                       | <input checked="" type="checkbox"/> 1BASE-5 Starlan               |
| <input checked="" type="checkbox"/> 100BASE-T Fast Ethernet    | <input checked="" type="checkbox"/> ATM 25                       | <input checked="" type="checkbox"/> ISALAN                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 100BASE-T2                 | <input checked="" type="checkbox"/> 10BASE-T Ethernet            | <input checked="" type="checkbox"/> ITU V.21 ve X.11              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 100BASE-T4                 | <input checked="" type="checkbox"/> Token Ring 4 Mbps ve 16 Mbps |   |

### Nitelikler ve Onaylar

Tüm HCS DataLink 250 S/FTP patch cordlar, tek tek komponent düzeyinde test edilmektedirler ve bağımsız test laboratuvarı ETL tarafından ANSI/TIA/568-C.2 standardına uygunluklarına ilişkin sertifikalandırılmışlardır.

### Belirleyici Özellikler

- Her patch cord sevkiyat öncesi test edilir - En yüksek düzeyde kalite güvencesi sağlanır.
- Benzersiz sonlandırma metodu - Hem kalıplama yöntemiyle yapılan, hem de klasik olarak elle yapılan patch cord'ların getirdiği tüm avantajları sağlar.
- Olağanüstü malzeme özellikleri ve kablo dizaynı - En yüksek seviyede ürüne güvenilirlik sağlar.
- Yüksek Return Loss ve NEXT Loss değerleri - Tüm uygulamalarda düşük Veri Kaybı Oranı (Bit-Error-Rate) sağlar.
- Perlerin tek tek folyolanıp bakır saç örgü (blendaj) ile kaplanması - Patch Corddan dışarı sızan ışımayı minimize, gürültü bağımsızlığını maksimize ederek mükemmel Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) sağlar.
- Benzersiz per yayma dizaynı - Perler arasındaki sinyal gecikmesini minimize eder.
- Düz ve esnek dış kılıf - Patch Cordun bükülmesi gereken uygulamalarda dahi rahatça kullanımını sağlar.
- Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar.

### FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

4 adet renk kodlu, her biri folyolanmış perler bir arada kablolanmış, bakır saç örgü (blendaj) ile kaplanmış ve kılıflıdır. Kablunun her iki ucu, IEC 60603-7-5 standardına uygun olarak FTP plug ile sonlandırılmıştır.

Temel Kablo İletkeni	Esnek, 26AWG, 7x0.16 mm, tavlı çıplak bakır.
İzolasyon	Polyolefin.
İzole İletken Sayısı	8, bükülmüş 4 per halinde.
Perlerin Renk Kodları	Mavi x Beyaz, Turuncu x Beyaz, Yeşil x Beyaz, Kahverengi x Beyaz
Per folyosu	Polyester-alüminyum folyo (folyo yüzü dış tarafa), %100 koruma sağlar.
Dış Folyo (Blendaj)	Per folyolarıyla yakın temasta kalay kaplı bakır saç örgü.
Topraklama Teli	Yok.
Dış Kılıf ve Bootlar	LSOH (Halogen free) alev geciktirmeli veya PVC bileşen.
Standart Dış Kılıf ve Boot Rengi	Açık Gri RAL 7035 kablo ve kırmızı boot. İstenirse diğer renkler mevcuttur.
Standart Kablo Yazı Bilgisi	HCS Ürün kodu, kablo tanımlaması, metraj bilgisi ve parti numarası.
Kablo-Plug Gerilme Kuvveti	9 Kgf (90N) min.
Çekme Kuvveti	0.7 Kgf (7N) maks.
Depolama Sıcaklığı	-20 / +80C
Dayanıklılık	750 tak-çıkart yapabilme.
Kablo Dış Çapı	6.2±0.3 mm nom.
Bükülme Yarıçapı	25 mm min.
Plug Yuva Malzemesi	Polikarbonat.
Plug Kontak Malzemesi	2.54µm (100µ-inç) Nikel üzeri 1.27µm (50µ-inç) altın kaplama.
Çalışma Sıcaklığı	-20 / +60C
Alev Testi	IEC 60332-1.
LSOH Kablolarda Halojen Miktarı	İhmal Edilebilir.