

Kategori 6 U/UTP 100 Ohm
28AWG Modüler Patch Cordlar (Tip L)

DataLink 250

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

FREQ.	NEXT			RL
MHz	dB			dB
	Min			Min
	2 m Patch Cord	5 m Patch Cord	10 m Patch Cord	
1.00	65.0	65.0	65.0	19.8
4.00	65.0	65.0	65.0	21.6
8.00	65.0	65.0	65.0	22.5
10.00	65.0	65.0	62.9	22.8
16.00	62.0	60.5	59.0	23.4
20.00	60.1	58.6	57.2	23.7
25.00	58.1	56.8	55.4	24.0
31.25	56.2	54.9	53.6	23.0
62.50	50.4	49.2	48.1	20.0
100.00	46.4	45.3	44.4	18.0
125.00	44.5	43.5	42.7	17.0
150.00	43.0	42.1	41.4	16.2
200.00	40.6	39.8	39.3	15.0
250.00	38.8	38.1	37.6	14.0

Empedans Karakteristiği	100±6 Ohm @ 1-250 MHz
Kontakt Direnci	20 mOhm max.
Direnç dengesizliği	2% max.
Voltaj	72 Vdc max.
Dielektrik kuvvet	1000 Volts/1 minute min rms
Akım	1.0 Amps max.
İzolasyon direnci	5000MOhm.m min. @ 500 Vdc
Birleşim Zayıflaması	40 dB min @ 30-100 MHz 40-20log(f/100) @100-250 MHZ
Transfer Empedansı	N/A
DC Direnci (Kablo)	225 Ohm/km Max.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Description	Uzunluk (m)	SR Rengi	Clip Rengi
T06-00490-0576	4x2x28# U/UTP CAT 6 LSOH Modüler Patch Cord Gri	0.5	Siyah	Kırmızı
T06-00490-1076	4x2x28# U/UTP CAT 6 LSOH Modüler Patch Cord Gri	1.0	Siyah	Kırmızı
T06-00490-2076	4x2x28# U/UTP CAT 6 LSOH Modüler Patch Cord Gri	2.0	Siyah	Kırmızı
T06-00490-3076	4x2x28# U/UTP CAT 6 LSOH Modüler Patch Cord Gri	3.0	Siyah	Kırmızı
T06-00490-5076	4x2x28# U/UTP CAT 6 LSOH Modüler Patch Cord Gri	5.0	Siyah	Kırmızı
T06-00490-7076	4x2x28# U/UTP CAT 6 LSOH Modüler Patch Cord Gri	7.0	Siyah	Kırmızı
T06-00490-A076	4x2x28# U/UTP CAT 6 LSOH Modüler Patch Cord Gri	10	Siyah	Kırmızı

Not: Standart Renk Açık Gri RAL 7035, Diğer renk seçenekleri isteğe göre mevcuttur.