

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

FREKANS MHz	Min. NEXT				Min RL
	dB				dB
	1 m cord	2 m cord	5 m cord	10 m cord	
1.0	65.0	65.0	65.0	65.0	19.8
4.0	65.0	65.0	65.0	65.0	21.6
8.0	65.0	65.0	65.0	64.8	22.5
10.0	65.0	65.0	64.5	63.0	22.8
16.0	62.7	62.0	60.5	59.1	23.4
20.0	60.7	60.1	58.7	57.3	23.7
25.0	58.8	58.2	56.8	55.4	24.0
31.25	56.9	56.3	54.9	53.6	23.0
62.5	51.0	50.4	49.2	48.1	20.0
100	47.0	46.4	45.4	44.5	18.0
200	41.1	40.7	39.9	39.3	15.0
250	39.3	38.9	38.1	37.7	14.0
300	36.4	36.2	35.9	35.8	12.8
400	31.8	31.9	32.1	32.5	10.9
500	28.2	28.4	29.0	29.8	9.5

Karakteristik Empedans	100±6 Ohm @ 1-500 MHz
Kontak Direnci	20 mOhm maks.
Dengesizlik Direnci	2% maks.
Voltaj	72 Vdc maks.
Dielektrik Kuvvet	1000 Volt/1 dakika min rms
Akım	1.0 Amps maks.
İzolasyon Direnci	500 MOhm min. @ 500 Vdc
Birleşim Zayıflaması	55 dB min @ 30-100 MHz 55-20log(f/100) @100-500 MHZ
Transfer Empedansı	10mOhm/m maks @1-10 MHZ 30 mOhm/m maks @30 MHZ

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Uzunluk (m)	Notlar
T6A-00430-10	4x2x26# F/UTP CAT 6A PVC Patch Cord Gri	1.0	
T6A-00440-10	4x2x26# F/UTP CAT 6A LSOH Patch Cord Gri	1.0	
T6A-00430-20	4x2x26# F/UTP CAT 6A PVC Patch Cord Gri	2.0	
T6A-00440-20	4x2x26# F/UTP CAT 6A LSOH Patch Cord Gri	2.0	
T6A-00430-30	4x2x26# F/UTP CAT 6A PVC Patch Cord Gri	3.0	
T6A-00440-30	4x2x26# F/UTP CAT 6A LSOH Patch Cord Gri	3.0	
T6A-00430-50	4x2x26# F/UTP CAT 6A PVC Patch Cord Gri	5.0	
T6A-00440-50	4x2x26# F/UTP CAT 6A LSOH Patch Cord Gri	5.0	
T6A-00430-70	4x2x26# F/UTP CAT 6A PVC Patch Cord Gri	7.0	
T6A-00440-70	4x2x26# F/UTP CAT 6A LSOH Patch Cord Gri	7.0	
T6A-00430-00	4x2x26# F/UTP CAT 6A PVC Patch Cord Gri	10	
T6A-00440-00	4x2x26# F/UTP CAT 6A LSOH Patch Cord Gri	10	

Standart Renk Açık Gri RAL 7035. Renk Tablosu 6 dan diğer renkleri seçmek mümkündür.