

İLETİM DEĞERLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| FREKANS | Zayıflama | NEXT | FEXT | RL   |
|---------|-----------|------|------|------|
| MHz     | dB/100m   | dB   | dB   | dB   |
|         | Max       | Min  | Min  | Min  |
| 1.00    | 0.02      | 85.0 | 84.0 | 53.0 |
| 4.00    | 0.02      | 81.0 | 75.0 | 54.0 |
| 8.00    | 0.02      | 78.0 | 70.0 | 56.0 |
| 10.00   | 0.03      | 77.0 | 68.0 | 57.0 |
| 16.00   | 0.03      | 73.0 | 58.0 | 58.0 |
| 25.00   | 0.04      | 70.0 | 60.1 | 60.0 |
| 31.25   | 0.04      | 68.0 | 59.0 | 57.0 |
| 62.50   | 0.05      | 64.0 | 53.0 | 44.0 |
| 100.00  | 0.06      | 60.0 | 49.0 | 34.0 |
| 200.00  | 0.06      | 55.0 | 43.0 | 23.0 |
| 250.00  | 0.08      | 52.0 | 41.0 | 20.0 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Sinyal İletim Süresi (Prop. Delay)   | 2.5 nS maks @ 1-250 MHz                                  |
| Perler Arası Sinyal Gecikmesi (Skew) | 1.25 nS maks @ 1-250 MHz                                 |
| Akım                                 | 1.5 A maks.  |
| Kontakt Direnci                      | 20 mOhm maks (kontakt başına)                            |
| Giriş/Çıkış Direnci                  | 200 mOhm maks  |
| Giriş/Çıkış Direnç Dengesizliği      | 50 mOhm maks   |
| Voltaj                               | 72 Vdc maks  |
| Dielektrik Kuvvet                    | 1000 Volt rms (1 dakika için)                            |
| İzolasyon Direnci                    | 500 MegaOhm min @ 500 Vdc                                |
| DC Direnci                           | 0.1 Ohm maks @ 20C                                       |
| TCL                                  | 28-20.Log(f/100) dB min @ 1-250 MHz                      |
| Transfer Empedansı                   | 0.1 Ohm @ 1 MHz, 0.2 Ohm @ 10 MHz, 1.6 Ohm @ 80 MHz maks |

SİPARİŞ BİLGİLERİ

| HCS P/N   | Açıklama                            | Jack Arka Bağlantı Blokları | Notlar |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|
| J6E-00821 | 8P8C RJ-45 FTP Keystone Jack CAT 6E | 110 IDC                     | B      |
| J6E-00822 | 8P8C RJ-45 FTP Keystone Jack CAT 6E | 110 IDC                     | A      |
| J6E-00823 | 8P8C RJ-45 FTP Keystone Jack CAT 6E | 110 IDC                     | UNI    |