

KABLO YAPISI & FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

16, 24 ya da 32 renk kodlu, sıkı tamponlu optik fiberler, dört grup halinde, birlikte kablolanmıştır. İç mekan kullanımına uygun LSOH kılıflı, aramid iplikle güçlendirilmiş her grup; merkezi bir dielektrik dayanımlı eleman etrafında bir araya getirilerek, bantla sarılmış ve iç mekan kullanımı için LSOH bileşen ile kaplanmıştır. Kablolar, dış kılıfın hızlı ve kolay çıkarılabilmesi için bir soyma ipi de içerir.

Fiber	Fiber Seçenekleri sayfasındaki tablodan seçilecektir.
Fiber Kaplama tipi	Tight
Fiber kaplama dış çapı	900 mikron nom
Fiber sayısı	16, 24 ya da 32
Grup kuvvetlendirme malzemesi	Aramid iplik
Grup Kılıf	LSOH
Grup Kılıf Rengi	Siyah RAL 9005
Dış Kılıf	LSOH
Standart Dış Kılıf Rengi	Siyah RAL 9005. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.
Standart Kablo Yazı Bilgisi	HCS Ürün kodu, kablo tanımlaması, metraj bilgisi ve parti numarası.
Depolama ve Taşıma Sıcaklığı	-20 to +60°C
Kurulum Sıcaklığı	-5 to +50°C
Çalışma Sıcaklığı	-10 to +50°C

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Grup başına fiber sayısı	Dış Çap mm	Ağırlık kg/km
NFO-C1604	16 Fiberli LSOH Siyah	4	15.6	231
NFO-C2404	24 Fiberli LSOH Siyah	6	18.5	300
NFO-C3204	32 Fiberli LSOH Siyah	8	18.5	310

Notlar:

- P/N (ürün kodu) içinde yer alan "FO" ibaresi, Fiber Seçenekleri sayfasındaki tablodan seçilecek fibere ait 2 haneli sayı ile değiştirilecektir. Örneğin, 4 fiberli, tight, LSOH Multimode 50 mikron Standart Dereceli fiberli kablunun ürün kodu: N52-00403'tür.
- Paketleme seçenekleri için HCS Müşteri Hizmetleri ile temasa geçebilirsiniz.
- Standart dış kılıf rengi Siyah RAL 9005'tir. Diğer renkler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.