



Açıklama

HCS, yüksek kaliteli ve en son teknolojiye uyumlu sıva altı & sıva üstü uyumlu prizleri ile sorunsuz bakır ve fiber optik uçtan uca kablolama sistemlerini tamamlamaktadır.

HCS DL-1200 prizler, özellikle HCS Kategori 7A DL-1200 4-per dişi konnektörlerin gerek kablo kanalı gerekse yer buatlarına güvenli ve düzgün şekilde monte edilmelerini sağlarlar. Düz ve açılı priz yapısı ile, kalın kesitli kabloların düzgün bir şekilde kablo kanallarından prize doğru girişlerine imkan sağlar. Prizin kenarlarındaki dört tırnak sayesinde, prizin kanal üzerine ihtiyaç halinde farklı pozisyonlarda takılabilesine imkan sağlar.

HCS DataLink & DataLight Multimedya Priz Kutularının tüm HCS kablolama ürünleri ile birlikte doğru olarak kullanılması, Century™ Ömürboyu Garanti ve DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile de desteklenen yüksek kaliteli yapısal kablolama sistemlerinin oluşturulmasına önemli ölçüde katkı sağlar.

Uygulamalar

HCS DataLink DL-1200 prizler, DL-1200 4 perli konnektörler için kullanılmaktadır.

Belirleyici Özellikler

- ➔ 1 veya 2 port DL-1200 4-Pair konnektörler için uygun yapı.
- ➔ Düz veya açılı dizayn - Kablounun düzgün bükülme ile sonlandırılmasına imkan sağlar.
- ➔ 45 x 45 veya 50x50 priz yuvalarına takılabilen priz yapısı.
- ➔ Sağlam priz tırnakları - Kanal üzerinde herhangi bir pozisyonda prizin takılabilesine imkan sağlar.
- ➔ Yapışkanlı etiketler için uygun düz etiket yapıştırma alanı.
- ➔ Olağanüstü malzeme özellikleri ve dizaynı - Benzersiz Century™ Ömür Boyu Garanti sağlar.
- ➔ Detaylı İngilizce ve Türkçe kurulum (enstalasyon) manüeli - Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
- ➔ Sağlam ve kurulumu kolay dizayn - Kurulum ve işletme masraflarını minimize eder.
- ➔ Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

Yapım Malzemesi	Alev geciktirmeli plastik malzeme, UL 94 V-0.
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +60C at 0-90% RH (yoğunlaşmayan)
Depolama Sıcaklığı	-20 / +80C
Standart Renk	Beyaz RAL 1013. Diğer renkler isteğe göre mevcuttur.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Port Sayısı	Boyutlar mm	
			mm	İnç
W00-70101	1-Port DL-1200 Açılı Priz	1	45x45	1.77x1.77
W00-70102	1-Port DL-1200 Düz Priz	1	45x45	1.77x1.77
W00-70202	2-Port DL-1200 Düz Priz	2	45x45	1.77x1.77
W00-70203	2-Port DL-1200 Açılı Priz	2	50x50	1.97x1.97