

GENEL ÖZELLİKLER

Yatay CAT 6A, CAT 7 veya CAT 7A kablolar, IEC 60603-7-41 ve IEC 60603-7-51'e uygun FTP veya UTP keystone jacklara sonlandırılmaktadırlar.

Temel İletken	Katı, tavlı bakır
Tel izole	Polyolefin
İzole Tel sayısı	8, bükülmüş 4 per halinde.
Kablo Dış Kılıfı	LSOH Halojen-free alev geciktirmeli bileşen.
Kablo Dış Kılıf rengi	Açık Gri RAL 7035. İstenirse diğer renkler mevcuttur.
Kablo Yazı Bilgisi	HCS ürün kodu, kablo tanımlaması, metraj bilgisi ve parti numarası.
Kablo-jack gerilme kuvveti	1 Kgf (10N) min.
Çekme Kuvveti	1 Kgf (10N) max. Depolama Sıcaklığı -20 / +80C
Dayanıklılık	750 tak-çıkart yapabilme.
Bükülme Yarıçapı	8xD.
Çalışma Sıcaklığı	-20 / +60C
Alev Testi	IEC 60332-1 veya IEC 60332-3-24 (alev iletimi), IEC 60754 (gaz) & IEC 61034 (duman)

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Kablolar	FR	Kablo Sayısı	Uzunluk (m)	Ekranlama
T6A-HNN3C-LLX	4x2x23# U/FTP veya U/MRTP CAT 6A LSOH sonlandırılmış kablo demeti	A	NN	LL	S/U
T6A-HNN4C-LLX	4x2x23# S/FTP CAT 7 LSOH sonlandırılmış kablo demeti	A	NN	LL	S
T6A-HNN5C-LLX	4x2x22# S/FTP CAT 7A LSOH sonlandırılmış kablo demeti	A	NN	LL	S
T6A-HNN6C-LLX	4x2x23# U/FTP veya U/MRTP CAT 6A LSOH sonlandırılmış kablo demeti	B	NN	LL	S/U
T6A-HNN7C-LLX	4x2x23# S/FTP CAT 7 LSOH sonlandırılmış kablo demeti	B	NN	LL	S
T6A-HNN8C-LLX	4x2x22# S/FTP CAT 7A LSOH sonlandırılmış kablo demeti	B	NN	LL	S

Örnek Ürün Kodları

HCS P/N	Kablolar	FR	Kablo Sayısı	Uzunluk (m)	Ekranlama
T6A-HO630-50S	4x2x23# U/FTP CAT 6A LSOH, gri, sonlandırılmış kablo demeti	A	6	5	Evet
T6A-H1260-KOU	4x2x23# U/MRTP CAT 6A LSOH Gri, sonlandırılmış kablo demeti	B	12	90	Hayır
T6A-HO241-A5S	4x2x23# S/FTP CAT 7 LSOH mavi, sonlandırılmış kablo demeti	A	2	15	Evet
T6A-HO478-B8S	4x2x23# S/FTP CAT 7 LSOH sarı, sonlandırılmış kablo demeti	B	4	28	Evet
T6A-H1253-C5S	4x2x22# S/FTP CAT 7A LSOH yeşil, sonlandırılmış kablo demeti	A	12	35	Evet
T6A-HO689-D8S	4x2x22# S/FTP CAT 7A LSOH mor, sonlandırılmış kablo demeti	B	6	48	Evet