



### Açıklamalar

HCS DataLink 500A hazır-sonlandırılmış 48 Port Kaset Paneller, VeriMerkezleri ve yoğun veri gereksinimli lokasyonlar için hızlı ve kolay kurulum ihtiyaçlarını karşılamak için dizayn edilmiştir. Panel 8 adet Kaset barındırabilmektedir. Her bir kaset 6 adet Cat6A RJ45 Jack içermektedir. TIA-568-C kategori 6A ve ISO/IEC 11801 Class Ea Permanent Link ve Channel gereksinimlerinin rahatlıkla karşılamaktadır. Veri merkezleri, Telekomünikasyon Altyapıları için kullanıma uygundur.

### Uygulamalar

HCS DataLink 500A Hazır Sonlandırılmış Kasetler, aşağıdaki protokoller de dahil olmak üzere mevcut tüm LAN protokollerini desteklemektedirler

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet | <input checked="" type="checkbox"/> 100BASE-T4          | <input checked="" type="checkbox"/> Token Ring 4 Mbps and 16 Mbps |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1000BASE-T Gigabit Ethernet   | <input checked="" type="checkbox"/> 100BASE-TX          | <input checked="" type="checkbox"/> Broadband and Baseband Video  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ATM 155                       | <input checked="" type="checkbox"/> Token Ring 100 Mbps | <input checked="" type="checkbox"/> ISDN Basic and Primary Access |
| <input checked="" type="checkbox"/> TP-PMD                        | <input checked="" type="checkbox"/> ATM 52              | <input checked="" type="checkbox"/> 1BASE-5 Starlan               |
| <input checked="" type="checkbox"/> 100BASE-T "Fast Ethernet"     | <input checked="" type="checkbox"/> ATM 25              | <input checked="" type="checkbox"/> ISALAN                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 100BASE-T2                    | <input checked="" type="checkbox"/> 10BASE-T Ethernet   | <input checked="" type="checkbox"/> ITU V.21 and X.11             |

### Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLink 500A Hazır Sonlandırılmış Kasetler, aşağıdaki standartlara göre %100 test edilmiş ve onaylanmıştır

- Kategori 6A Permanent Link ANSI/TIA-568-C.2
- Class EA Permanent Link ISO/IEC-11801 (2nd Edition)
- Class EA Permanent Link CENELEC EN 50173.

### Belirleyici Özellikler

- Her bir sonlandırma sevkiyat öncesi test edilir - En yüksek seviyede kalite güvence sağlanır.
- Siparişe özgü çözümler - Her lokasyon ve uygulama için ihtiyaç olan net adet ve metrajda çözüm sunulur.
- Yüksek Return Loss ve NEXT Loss değerleri - Tüm uygulamalarda en düşük veri kaybı oranını sağlar.
- Tamamen Kategori 6A onaylı ürünler - Tam anlamıyla bir arada çalışabilmeyi ve geçmiş uygulamaların desteklenmesini garanti eder.
- Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar

Panel Özellikleri	Kaset Özellikleri
-1U Panel 48 Port ( 8 Adet Kaset içerir)	-Cat6A Komponent Performansı uygunluğu (ISO/IEC 11801 & TIA-568-C.2)
-Kasetler Kolay Tak-Çıkar yapılabilir.	-Kasetler Hızlı ve kolay kullanım için tasarlanmıştır.
-Ebat: 465mm(G) x 43.65mm(Y)	-Ebat: 92.95mm(G) x 18.0mm(Y) x 90.0mm(D)

### SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklamalar	Panel Kapasitesi	Kaset Kapasitesi	Yükseklik
P00-L4880-1U	48-Port Ekranlı Boş 19" Panel	8 Kaset	-	1U
T6A-L0640-xx	6-Port CAT6A RJ45-RJ45 Ekranlı (FTP) Kaset	-	6-Port RJ45 Cat6A	1U

xx Kablo uzunluğuna göre 2 rakamla değiştirilmelidir.